

# List technických údajů

## Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7408960



Nivelizovatelná čtvercová kazeta pro tubus, jmenovitá velikost 4 k vestavbě instalačních přístrojů do kanálových systémů nebo dvojitých a dutých podlah se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Stupeň krytí: IP X5.  
Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45®. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2.



A2 Nerez ocel

### Kmenová data

Objednací číslo	7408960
Typ	RKFN3 4 VS 20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	víko pro tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	199x199x100
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	260 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel




Objednací číslo: 7408960

## Rozměry



Délka	199 mm
Šířka	199 mm
Výška	105 mm
Rozměr h	105 mm



## Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	6
Počet vývodů vedení	1
Počet univerzálních nosičů	2 x UT3
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Zápusťný tubus
Výřez ve dně / montážní otvor	201x201
Údržba podlahy	mokrě
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	150 mm
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – montážní rozměr	201 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Nivelační rozsah, max.	150 mm
Nivelační rozsah, min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP55
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3
Svislé zatížení, velká plocha	do 10 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm