

List technických údajů

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3

Objednací číslo: 7405908



Rámová kazeta pro vysoká zatížení, „slepá“, pro vytvoření revizního otvoru v krabicích UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Zátěžová třída 1 až 10 kN. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.




A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7405908
Typ	RK SL1 V2 40
Označení 1	Rámová kazeta pro vys.zatížení
Označení 2	slepé
Výrobce	OBO
Rozměr	282x282x40
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	608 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Rozměr A	324 mm
Rozměr B	288 mm
Rozměr C	282 mm
Rozměr h	40 mm

List technických údajů

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, slepá, RKSL, jmenovitá velikost 250-3

Objednací číslo: 7405908



Technické údaje

Počet vývodů vedení	0
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu pro šňůru
Údržba podlahy	mokrě
Výška mazaniny, min.	70 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	250
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – montážní rozměr	290 mm
Provedení pro vysoká zatížení	Ano
Třída vysokého zatížení	10 kN (OBO SL1)
Tloušťka podlahové krytiny	38 mm