

# List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046002



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otřepů.



Alu hliník

## Kmenová data

Objednací číslo	2046002
Typ	S16W ALU
Označení 1	Hliníková trubka
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø16, 3000mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	15,065 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitu


Objednací číslo: 2046002



## Rozměry



Délka	3 000 mm
Rozměr D	16 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M16
Rozměr t	1,2 mm



# List technických údajů

Hliníková trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046002



## Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné bez závitů
Instalace do betonu	Ne
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)
Provozní teplota, max.	+ 250 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ne
Instalace ve venkovním prostoru	Ano
Klasifikační kód	44561
Stroje a instalace zařízení	Ano
Se spojkou	Ne
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	250 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ne