


List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046843



Elektroinstalační trubka bez závitových konců dle EN 61386-1 pro mechanickou ochranu kabelů a vedení. S vnitřní stěnou bez otěrů. Třída antikorozní ochrany 2 (střední).



- St** Ocel
- G** galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	2046843
Typ	S32W G
Označení 1	Trubka
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø32, 3000mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	21
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	91,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046843



Rozměry



Délka	3 000 mm
Rozměr D	32 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M32
Rozměr t	1,2 mm

Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné bez závitů

List technických údajů

Galvanicky zinkovaná ocelová trubka, bez závitů

Objednací číslo: 2046843



Technické údaje

Instalace do betonu	Ano
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)
Provozní teplota, max.	+ 400 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ne
Instalace ve venkovním prostoru	Ne
Klasifikační kód	44571
Stroje a instalace zařízení	Ne
Se spojkou	Ne
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	400 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ano