


List technických údajů

Minirozváděč, 5× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008804



Minirozváděč se svorkovnicí pro montáž na omítku, pro podružný rozvod elektrického proudu v interiéru a v chráněném venkovním prostoru, podle IEC 439-3. S předem namontovanou 35mm přístrojovou lištou. Stupeň krytí IP66 a stupeň ochrany IK06. Transparentní víko k přišroubování, s výřezem.

- Plně izolované pro maximálně 5 dílčích jednotek
- Sada svorkovnic se skládá z: jedné PE/N svorky každá se 4x 16 mm² šroubovacími svorkovnicemi, mini profilovou lištou, montážním návodem a upevňovací sadou
- Identifikační štítky pro připojené spotřebiče
- 4 elastické vstupy pro kabely a vodiče Ø 20 mm pro kabely o průměru 0-17 mm
- 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø 25 mm pro kabely o průměru 0-22 mm
- 4 vylamovací otvory Ø 20 mm nahoře a dole
- 1 kombinovaný vylamovací otvor Ø 20/25 mm nahoře a dole
- 4 šroubovací krytky

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 5 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 5 vylamovacích otvorech (4x Ø 20 a 1x Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: jedné svorky PE/N, 4x 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
 - Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
 - Čtyři elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
 - Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jmenovitý proud 40 A
Ztrátový výkon při 40 K 19 W



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2008804
Typ	SDB 05 PS
Označení 1	Přisazená rozvodnice
Označení 2	pro max. 5 modulů
Výrobce	OBO
Rozměr	190x150x125
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	81,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Minirozváděč, 5× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008804



Rozměry

Délka	191 mm
Šířka	151 mm
Výška	126 mm

Technické údaje

Možnost montáže	Ano
Počet řad	1
Druh krytu	Vrchní díl
Provedení víka, minirozváděč	s výřezem
Lišta DIN	Ano
Místo montáže	Vnitřní
Elektromagneticky kompatibilní provedení	Ne
Zkouška žhovou smyčkou	650 °C
Svorky	Zásuvné
S montážní deskou	Ne
Se zámkem	Ne
Způsob montáže instalačního minirozváděče	Konstrukce
Jmenovité izolační napětí AC	1000 V
Jmenovité izolační napětí DC	1500 V
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	40 A
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Transparentní víko	Ano