

# List technických údajů

## Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010482



Stoupací žebřík s výškou bočnice 50 mm je dodáván nesmontovaný a je nutné ho sešroubovat na místě instalace.

Vhodná třmenová příchytka pro příčku s profilem C je typ 2056U.



**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	6010482
Typ	SLM 50 C40 4 FT
Označení 1	Stoupací žebřík těžký
Označení 2	s příčkou C40
Výrobce	OBO
Rozměr	400x3000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	627,833 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010482



## Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	400 mm
Výška	50 mm
Rozměr B	400 mm
Šířka výřezu, příčka	18,00

## Technické údaje

Provedení bočnice	U - profil
Provedení příček	Profil neděrovaný
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	600 mm
tloušťka bočnice	2,5 mm