

List technických údajů

Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010504



Stoupací žebřík s výškou bočnice 50 mm je dodáván nesmontovaný a je nutné ho sešroubovat na místě instalace.

Vhodná třmenová příchytka pro příčku s profilem C je typ 2056U.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6010504
Typ	SLM 50 C40 6 FT
Označení 1	Stoupací žebřík těžký
Označení 2	s příčkou C40
Výrobce	OBO
Rozměr	600x3000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	683 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Stoupační žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40

Objednací číslo: 6010504



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Výška	50 mm
Rozměr B	600 mm
Šířka výřezu, příčka	18,00

Technické údaje

Provedení bočnice	U - profil
Provedení příček	Profil neděrovaný
Zachování funkčnosti	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Vzdálenost příček	600 mm
tloušťka bočnice	2,5 mm