

# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120022



Zásuvka s ochranným kontaktem, dvojitá, 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1.

Pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů, podlahových systémů a krabic Deskbox.



PC Polykarbonát

## Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo            | 6120022                  |
| Typ                        | STD-D0 RW2               |
| Označení 1                 | Zásuvka 2 násobná, přímá |
| Označení 2                 | schuko                   |
| Výrobce                    | OBO                      |
| Rozměr                     | 250V, 10/16A             |
| Barva                      | čistě bílá; RAL 9010     |
| Materiál                   | Polykarbonát             |
| Nejmenší prodejní množství | 1                        |
| Množstevní jednotka        | Množství                 |
| Hmotnost                   | 8 kg                     |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů              |


# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná


Objednací číslo: 6120022



## Rozměry



|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 45 mm |



## Technické údaje

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kryt                                      | Centrální deska |
| Uzamykatelné provedení                    | Ne              |
| Druh připojení                            | Násuvná svorka  |
| Počet jednotek                            | 2               |
| Počet modulů (u modulární konstrukce)     | 0               |
| Počet spínatelných zásuvek                | 0               |
| Počet pólů                                | 2               |
| Potisk/označení                           | bez potisku     |
| Provedení                                 | Dvojitá, 0°     |
| Provedení povrchu                         | Matný           |
| Provedení                                 | SCHUKO          |
| Vyhazovací mechanismus                    | Ne              |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutí      |
| Popisové pole                             | Ne              |
| Provozní teplota, max.                    | 40 °C           |
| Provozní teplota, min.                    | -5 °C           |
| Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku | Ano             |
| Ochrana proti chybnému proudu             | Ne              |
| Pro ztížené podmínky (dle VDE)            | Ne              |
| Rezerva chodu                             | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Izolovaná montáž                          | Ne              |
| Odklápěcí víko                            | Ne              |
| Kódování                                  | Ne              |
| Kontrolka                                 | Ne              |
| S vypínačem                               | Ne              |
| S jemnou pojistkou                        | Ne              |
| S funkčním osvětlením                     | Ne              |
| S orientačním osvětlením                  | Ne              |

# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120022



## Technické údaje

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Způsob montáže           | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Jmenovité napětí         | 250 V                        |
| Jmenovitý proud          | 16 A                         |
| Stupeň krytí             | Ostatní                      |
| Speciální napájení       | Bez speciálního napájení     |
| Provedení zásuvek        | Ochranný kontakt             |
| Úhel zásuvek             | 0°                           |
| Hloubka                  | 42 mm                        |
| Transparentní            | Ne                           |
| Otočená centrální vložka | Ne                           |
| Schválení                | VDE                          |
| Přepětová ochrana        | Ne                           |