

# List technických údajů

## Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku

Objednací číslo: 2003023



Přístrojová/propojovací krabice se zvětšeným prostorem pro uložení propojovacích svorek po obou stranách otvoru pro přístroj. Proti pootočení zajištěná, zaručená normovaná vzdálenost vícenásobné montáže 71 mm (podle normy DIN 49 073-1) pomocí spojky Snap-Rast. Vylamovací otvory pro kabely a trubky do  $\varnothing$  21 mm, nízko položené omítkové úchyty, rozteč šroubů zařízení 60 mm, pro šroubové uchycení samořeznými šrouby 3,2 mm, se 4 šroubovacími nálitky a 2 šrouby zařízení, stupeň krytí IP20 .



PS Polystyrol

### Kmenová data

Objednací číslo	2003023
Typ	UG 60 VK
Označení 1	Přístr./propoj. hran. krab.
Označení 2	Pod omítku
Výrobce	OBO
Rozměr	70x110x48
Barva	černá
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů


## Přístrojová/propojovací hranatá krabice pod omítku

Objednací číslo: 2003023



### Rozměry

Délka	110 mm
Šířka	70 mm
Výška	48 mm



### Technické údaje

Počet vstupů	8
Počet vložek	1
Druh vývodů	Vylomitelné otvory pro vedení a trubky do průměru 21 mm
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová propojovací krabice
Upevnění přístrojů	Šrouby
Osazení	bez
Vrchní díl	bez
Upevnění víka	Není relevantní
Vstup zezadu	Ne
Vývody	8
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Hranaté
Zachování funkčnosti	bez
Výška podlahy, min.	50 mm
Pro průměr trubky	20 mm
Vzdálenost přístrojových šroubů	60 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Se stíněním	Ne
S hřebíkovou páskou	Ne
Se šrouby	Ano
Způsob montáže	Pod omítku
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Plombovatelné	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP20
Spojovací náliček	Spojovací náliček
Vzduchotěsné	Ne
Jmenovité napětí	400 V