

List technických údajů

UTC4 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, oranžové

Objednací číslo: 7404613



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A a 2 zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu 2 instalačních přístrojů řady Modul 45. Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A a 2 zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu 2 instalačních přístrojů řady Modul 45.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.



PA Polyamid


Kmenová data

Objednací číslo	7404613
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, dvoj. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	30,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm



List technických údajů

UTC4 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, oranžové

Objednací číslo: 7404613



Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne