

# List technických údajů

## UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404616



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A.  
Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.



PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	7404616
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, dvoj. bílá, dvoj. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	46,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem


Objednací číslo: 7404616



## Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm



## Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá / 2× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm <sup>2</sup>
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne