

List technických údajů

UTC4 W s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404621



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 3 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A. S bezhalogenovým připojovacím kabelem. Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 3 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A. S bezhalogenovým připojovacím kabelem.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7404621
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, troj. bílá, jedn. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	46,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

UTC4 W s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404621



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	3× čistě bílá / 1× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne