

# List technických údajů

UTC4 W s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem,  
1 zásuvka s přepětovou ochranou  
Objednací číslo: 7404622



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 3 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.  
Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 3 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PA Polyamid

## Kmenová data


Objednací číslo	7404622
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, troj. bílá, sing. oranž., SPD
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	48,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

UTC4 W s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem,  
1 zásuvka s přepět'ovou ochranou  
Objednací číslo: 7404622



## Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

## Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ano
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	3× čistě bílá / 1× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm <sup>2</sup>
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	208 mm
Přepět'ová ochrana	Ano