

List technických údajů

Silová rozvodnice UVS-WIN s pevným připojením, speciální proudový okruh

Objednací číslo: 6107982



Energetické rozvaděče pro silnoproudou techniku s pevným připojením, osazené a předem zapojené.

Vstup: 1x třífázový obvod přes bezšroubovou 5-ti pólovou zásuvnou svorkovnici pro průřezy kabelů 0,5 - 4 mm².

Výstup: 6 samosvorných 3-pinových konektorů v bílé barvě, 25A, typ WINSTA (zásuvková část 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Vnitřní elektroinstalace: H07V-U2.5

Vstup: 1× okruh třífázového proudu prostřednictvím bezšroubového 5pól. bloku násuvných svorek pro vodiče o průřezu 0,5–4 mm².

Výstup: 6 samosvorných tříkolíkových konektorů v bílé barvě, 25A, typ WINSTA® MIDI (zásuvky: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Vnitřní kabeláž: PVC kabel H07V-U2.5.

St Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6107982
Typ	UVS-WIN F6W
Označení 1	Silová rozvodnice
Označení 2	pev. příp., 6 WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	150x196x46
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	76,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Silová rozvodnice UVS-WIN s pevným připojením, speciální proudový okruh

Objednací číslo: 6107982



Rozměry



Délka	196 mm
Šířka	149 mm
Výška	46 mm

Technické údaje

Druh připojení	Připojovací sestava
Počet odboček	6
Počet vstupních proudových okruhů	1
Vstup	5-ti pólový
Barva konektorového systému	bílá
Vhodné pro průchozí zapojení	Ne
Průřez připojovacího kabelu	4 mm ²
Systémový konektorový systém	Ano