

# List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022987



Kabelová vývodka s metrickým přípojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnícím břitem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	2022987
Typ	V-TEC VM LL20 SW
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrická dlouhá 24 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022987



## Rozměry



Rozměr e	27 mm
Rozměr L max.	32,5 mm
Rozměr L min.	22,5 mm
Rozměr L1	24 mm
Rozměr L2	5 mm

## Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	13 mm
Těsnící oblast D, min.	6 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	24 mm
Jmenovitá velikost závitů	20
Stoupání závitů	1,8 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	3,75 Nm
Kategorie působení rázu	3
Kategorie odlehčení tahu	A
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne

# List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022987



## Technické údaje

Velikost klíče	24
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	27 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano