

List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022993



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnícím břitem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022993
Typ	V-TEC VM LL40 SW
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrická dlouhá 24 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	M40
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022993

OBO
BETTERMANN

Rozměry



Rozměr e	50 mm
Rozměr L max.	46 mm
Rozměr L min.	36 mm
Rozměr L1	24 mm
Rozměr L2	7 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	28 mm
Těsnící oblast D, min.	16 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M40 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	24 mm
Jmenovitá velikost závitů	40
Stoupání závitů	1,8 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	10 Nm
Kategorie působení rázu	4
Kategorie odlehčení tahu	A
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne

List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022993



Technické údaje

Velikost klíče	44
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	50 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano