

List technických údajů

Spodní díl Multibase s akustickou signalizací

Objednací číslo: 5096372



- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C a V 10-C
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro sledování funkce
- S akustickou signalizací funkce, možnost vypnutí signálního tónu na 24 hodin
- Smontovaný a propojený



Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 5096372 |
| Typ | V20-C U-3+NPE-AS |
| Označení 1 | Spodní díl V20 a V25 |
| Označení 2 | NPE + akustická signalizace |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 3+NPE+AS |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 32,5 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|---|-----------------------|
| Provedení pólů | 3+N/PE |
| Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm) | 5 |
| Provozní teplota, max. | 80 °C |
| Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Dálková signalizace | Ano |
| Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), max. | 35 mm ² |
| Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), min. | 2,5 mm ² |
| Způsob montáže | Profilová lišta 35 mm |
| Tvar sítě | ostatní |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Signalizace na přístroji | Opticky a akusticky |