

List technických údajů

CombiController V25, vrchní díl 280 V

Objednací číslo: 5097053



Vrchní díl CombiController – kombinovaný svodič typu 1 + 2

- Zásuvný vrchní díl lze do spodního dílu zasunout bez použití nástrojů a přerušení napětí
- Včetně tepelného a dynamického odpojovacího zařízení a optické indikace poruchy
- Vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti



Kmenová data

Objednací číslo	5097053
Typ	V25-B+C 0-280
Označení 1	CombiController V25
Označení 2	Vrchní díl
Výrobce	OBO
Rozměr	280V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	9,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

CombiController V25, vrchní díl 280 V

Objednací číslo: 5097053



Technické údaje

Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový]	30 kA
Doba odezvy	<25 ns
Vyfukující	Ne
Provedení	1-pólový vrchní díl; 280 V
Provedení pólů	1
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	1
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Bleskový proud (10/350 µs)	7 kA
Bleskový proud (10/350) [celkem]	7 kA
Dálková signalizace	Ne
Nejvyšší trvalé napětí AC	280
Nejvyšší trvalé napětí DC	350
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	160
Maximální vstupní jističí	160 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 µs)	50 kA
Způsob montáže	na základním prvku
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs)	30 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	ostatní
Počet pólů	1
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤0,9
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 1+2
SPD dle IEC 61643-1	class I+II