

# List technických údajů

Rozbočovací blok 5×, 3pól.

Objednací číslo: 6108974



Rozvodnice 5×, 3pól., typ WINSTA® MIDI.  
1 vstup, 5 výstupů s aretační západkou. 250 V, 25 A.



PA Polyamid

## Kmenová data

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Objednací číslo            | 6108974           |
| Typ                        | VB5-WIN 3P        |
| Označení 1                 | Rozbočovací prvek |
| Označení 2                 | 3p,1I-5O, WINSTA  |
| Výrobce                    | OBO               |
| Rozměr                     | 46x30x48          |
| Barva                      | bílá              |
| Materiál                   | Polyamid          |
| Nejmenší prodejní množství | 1                 |
| Množstevní jednotka        | Množství          |
| Hmotnost                   | 3,7 kg            |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů       |



# List technických údajů

Rozbočovací blok 5x, 3pól.

Objednací číslo: 6108974



## Rozměry



|       |       |
|-------|-------|
| Délka | 46 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 48 mm |



## Technické údaje

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Druh připojení            | Pružinové připojení            |
| Způsob zajišťování        | Integrováno do konektoru       |
| Impulsní výdržné napětí   | 4                              |
| Požární zátěž             | 0,16                           |
| Varianta montáže          | Vestavný díl / násuvné spojení |
| Bez obsahu halogenů       | Ano                            |
| Materiál kontaktů         | CuSn                           |
| Mechanické kódování       | Ano                            |
| Jmenovité napětí          | 250 V                          |
| Jmenovitý proud           | 25 A                           |
| Povrchová úprava kontaktů | ostatní                        |
| Označení pólů             | L, N, PE                       |
| Počet pólů                | 3                              |
| Stupeň krytí              | IP20                           |
| Pootočení                 | Přímé                          |
| Zástrčkový systém         | WINSTA® MIDI                   |
| Stupeň znečištění         | 3                              |