


List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez
2,5 mm², délka 8 m, černý
Objednáací číslo: 6108742



Propojovací kabel 3x 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednáací číslo	6108742
Typ	VL-WIN 3P2.5H8SW
Označení 1	Propojovací kabel
Označení 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	8000x27x15
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	120,28 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Počet pólů	3
Typ hotového kabelu	Propojovací kabel
Způsob zajišťování	Odděleně
Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	5,22

List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, bezhalogenový, průřez
2,5 mm², délka 8 m, černý
Objednací číslo: 6108742



Technické údaje

Barva kódování / kontaktní vložka	černá
Bez obsahu halogenů	Ano
Typ kabelu	H05Z1Z1-F
Délka vedení	8000 mm
Barva pláště	černá
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	20 A
Označení pólů	L, N, PE
průřez	2,5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Stupeň znečištění	3