


List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm², délka 5 m, bílý
Objednáací číslo: 6108720



Propojovací kabel 3 x 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednáací číslo	6108720
Typ	VL-WIN 3P2.5 5W
Označení 1	Propojovací kabel
Označení 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Výrobce	OBO
Rozměr	5000x27x15
Barva	bílá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	82 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Počet pólů	3
Typ hotového kabelu	Propojovací kabel
Způsob zajišťování	Odděleně
Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Impulsní výdržné napětí	4
Požární zátěž	3,83

List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm², délka 5 m, bílý

Objednací číslo: 6108720



Technické údaje

Barva kódování / kontaktní vložka	bílá
Bez obsahu halogenů	Ne
Typ kabelu	H05VV-F
Délka vedení	5000 mm
Barva pláště	bílá
Mechanické kódování	Ano
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	20 A
Označení pólů	L, N, PE
průřez	2,5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Stupeň znečištění	3