

List technických údajů

Injektážní malta v kartuši, 420 ml

Objednací číslo: 3497803



Vinylesterová kompozitní malta bez styrenu pro ukotvení vysokého zatížení bez rozpínání pomocí závitových kotevních tyčí. Koaxiální kartuše včetně směšovací trubice, zpracování pomocí vytlačovací pistole typu VM-P 380 Profi.

Evropské technické schválení pro popraskaný a nepopraskaný beton, jakož i pro masivní a děrované cihlové zdivo. Odolnost proti zemětřesení v betonu dle kategorie C1. Požárně-technické schválení pro beton a zdivo s třídou požární odolnosti do 120 minut.

Teplota podkladu během zpracování -10 ° C až + 40 ° C (beton), okolní teplota po úplném vytvrzení -40 ° C až + 120 ° C (v betonu). V tmavém, chladném a suchém prostředí možno skladovat po dobu nejméně 18 měsíců.

Kmenová data

Objednací číslo	3497803
Typ	VMU plus 420
Označení 1	Injektážní malta
Označení 2	v tubě
Výrobce	OBO
Rozměr	420ml
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	83 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Použití lepidla	Konstrukce/montáž
Metoda vytvrzování	Dvousložková
Obsah	420 ml
Forma dodání	Kartuše
Se štětcem	Ne
Transparentní	Ne