


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215774



Odlehčení tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Schváleno pro všechny typy kabelů a úložné systémy montované přímo na masivní stěny. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90, resp. P30-R až P90-R. Prázdné pouzdro pro individuální naplnění protipožární pěnou PYROSIT® NG a/nebo pěnovými bloky PYROPLUG® Block, vč. montážní sady a identifikačního štítku.

Křemičitan vápenatý

Kmenová data

Objednací číslo	7215774
Typ	ZSE90-65-17 L
Označení 1	Odlehčení tahu
Označení 2	pro svislé uložení kabelů
Výrobce	OBO
Rozměr	700x200x200
Materiál	Křemičitan vápenatý
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	575 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, prázdný kryt, vnitřní výška 175 mm

Objednací číslo: 7215774



Rozměry



Délka	200 mm
Šířka	700 mm
Výška	200 mm
Rozměr B	700 mm
Rozměr b	650 mm
Rozměr H	200 mm
Rozměr t	200 mm
Rozměr t	175 mm

Technické údaje

Tvar	hrnaté
------	--------