

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Professional+ a isCon® Premium v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Objednací číslo: 5408031



- Pro svod isCon® Professional+ a isCon® Premium
- K eliminaci klouzavých výbojů
- Instalace probíhá v izolovaném jímácím stožáru typu isFang IN




Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	5408031
Označení 1	Přípojka potenciálu
Označení 2	pro vedení isCon, vnitřní
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø23mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Rozměr d min.	23 mm
Rozměr d Ø	49,9 mm
Rozměr L	35 mm

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Professional+ a isCon® Premium v izolovaném jímácím stožáru isFang IN
Objednací číslo: 5408031



Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh příslušenství	Připojovací prvek
Vhodný pro spojení	ostatní
Příslušenství	Ano
Náhradní díl	Ne