

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Basic a isCon® Professional v izolovaném jímácím stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408032



- Pro svod isCon® Basic a isCon® Professional
- K eliminaci klouzavých výbojů
- Instalace probíhá v izolovaném jímácím stožáru typu isFang IN



Alu

hliník

Kmenová data

Objednací číslo	5408032
Označení 1	Přípojka potenciálu
Označení 2	pro isCon Basic + Pro
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø20mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Přípojka potenciálu pro isCon® Basic a isCon® Professional v izolovaném jímácím stožáru isFang IN


Objednací číslo: 5408032



Rozměry



Rozměr d min.	20 mm
Rozměr d Ø	49,9 mm
Rozměr L	35 mm



Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh příslušenství	Připojovací prvek
Vhodný pro spojení	ostatní
Příslušenství	Ano
Náhradní díl	Ne