

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408943



- K oddělenému zhotovení jímacích zařízení
- Vhodný ke stojanu jímacího stožáru isFang typu 3B-100/150
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Možnost upevnění svodu OBO isCon® pomocí příslušenství
- Vhodný pro zvnějšku uložený svod isCon®
- Hliníková stojací trubka
- Sřřední díl ze sklolaminátu
- Jímací hrot z hliníku



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Objednací číslo	5408943
Typ	isFang 4000 AL
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Výrobce	OBO
Rozměr	4000mm
Barva	Světle šedá
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	580 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár isFang...

Objednací číslo: 5408943

Rozměry



Délka	4 000 mm
Rozměr A	1 240 mm
Rozměr B	1 000 mm
Rozměr d min.	40 mm
Rozměr H	1 500 mm

Technické údaje

Připojení	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ano